## Thermo Scientific Heraguard ECO Reine Werkbänke

Die Heraguard™ ECO Werkbänke sind ideal für alle Anwendungen im Labor, bei denen der Produktschutz im Vordergrund steht. Dank ihrer Gleichstrommotoren verbrauchen sie weniger Energie und geben damit auch weniger Wärme in die Laborumgebung ab. Die Werkbänke bieten zuverlässigen Produktschutz, validierbare Reinstluftbedingungen sowie hohe Anwenderfreundlichkeit und sind in vier Breiten und in zwei unterschiedlichen Arbeitshöhen (650 oder 950 mm) erhältlich.

Thereo against 20

- Optionale UV-Desinfektion
- Transparente, aufklappbarer Windschutz (optional)
- Anwenderfreundlicher SmartPort™ zur sauberen und sicheren Durchführung von Vakuumschläuchen und Kabeln
- Modulare Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Intuitives Bedienfeld
- Einfacher und schneller Filterwechsel
- Wahlweise mit Melamin- oder Edelstahl-Arbeitsfläche

Тур	Außenmaße	Maße Arbeitsöffnung	HerstArtNr.
	(B x T x H)	(B x H)	
	mm	mm	
ECO 0,9	1000 x 810 x 1170	920 x 645	51029701
ECO 1,2	1300 x 810 x 1170	1220 x 645	51029702
ECO 1,5	1600 x 810 x 1170	1520 x 645	51029703
ECO 1,8	1900 x 810 x 1170	1820 x 645	51029704
ECO 1,8/95	1900 x 1010 x 1475	1820 x 950	51029705

Untergestelle bitte separat bestellen. Vielfältiges Zubehör und weitere Ausstattungsvarianten auf Anfrage erhältlich.